Detalhe do produto

MINIPRESS P - Máquina de furação e colocação de ferragens, Furação vertical, 400 V / 50 Hz, Conexão de sucção 100/50 mm



Ref. de artículo	M53.1000.01
Nº de identificação	09374875
Cor / Acabamento	laranja
Quantidade de embalagem	1
Peso por 1.000 Pç. em kg	59.312,87
Código EAN	9009494109276
Código UPC	

Atributos técnicos

Atributo	Valor
Tipo da Máquina	MINIPRESS P
Tipo de Aparelho	Aparelho de bancada
Variante de ajudas para montagem	Com acessórios
Comando e Acionamento	eletropneumático
Direcionamento de trabalho e perfuração	Furação vertical
Possibilidade de Usinagem	Furação e colocação de ferragens
Montagem do cabeçote	por mudança rápida
Tipo de rede	3P/N/PE
Tensão Nominal	400 V
Corrente nominal	3 A
Potência do motor	1,1 kW
Freqüência	50 Hz
Certificado de segurança	Declaração de conformidade CE
Certificado de segurança	Declaração de conformidade com a RoHS
Certificado de segurança	Registro WEEE
Comprimento da régua graduada	600mm
Divisão graduada	Escala partindo do ponto zero: 11 13/16 poleg. e, 11 13/16 poleg. d
Divisão graduada	Escala partindo do ponto zero: 300 mm à esquerda, 300 mm à direita
Pressão na rede	5 a 7 bar
Consumo de ar / Ciclo	1,5 litros por ciclo
Processamento máximo Espessura da madeira	45mm (somente perfuração)
Coordenada X (régua paralela)	300mm esq.(MENOS),0mm(PONTO CENTRAL),300mm dir.(MAIS)
Coordenada Y (ângulo reto à regua)	vertical, de 0 a 70mm para trás
Coordenada Z (altura)	45 mm para baixo (MENOS)
Possibilidade de trabalho	Calços adaptadores (cruz e reto) 955.TIP-ON e 970.BLUMOTION
Possibilidade de trabalho	Fixação frontal AVENTOS
Possibilidade de trabalho	acumulador de forças AVENTOS
Possibilidade de trabalho	Ferragens frontais
Possibilidade de trabalho	Guias do gabinete
Possibilidade de trabalho	Dispositivo de união para armários
Possibilidade de trabalho	LEGRABOX

© Julius Blum GmbH / Indicação jurídica: Os dados mencionados não possuem vínculos e não estabelecem qualquer obrigação legal junto à Julius Blum GmbH. A Julius Blum GmbH não se responsabiliza por dados incorretos ou insuficientes.

Detalhe do produto

Atributo	Valor
Possibilidade de trabalho	Linhas de Furação
Possibilidade de trabalho	MERIVOBOX
Possibilidade de trabalho	calços
Possibilidade de trabalho	MOVENTO
Possibilidade de trabalho	Dobradiças
Possibilidade de trabalho	Interruptor SERVO-DRIVE
Possibilidade de trabalho	TANDEM
Possibilidade de trabalho	TANDEMBOX
Possibilidade de trabalho	Adaptador de perfil ou cantoneira SERVO-DRIVE
Possibilidade de perfuração	Ferragens frontais
Possibilidade de perfuração	Guias do gabinete
Possibilidade de perfuração	Linhas de Furos
Possibilidade de perfuração	Dobradiças
Possibilidade de perfuração	calços
Peso líquido da ajuda de montagem	47 kg
Dimensões (Altura/Largura/Profundidade)	710 mm, 610 mm, 760 mm
Conexão a sistemas pneumáticos	Acoplamento de ar comprimido
Tamanho da conexão a sistemas pneumáticos	NW 7,2
Diâmetro do bocal de sucção	100 mm
Diâmetro do bocal de sucção	50 mm
Plugue	CEE 16A 400V

© Julius Blum GmbH / Indicação jurídica: Os dados mencionados não possuem vínculos e não estabelecem qualquer obrigação legal junto à Julius Blum GmbH. A Julius Blum GmbH não se responsabiliza por dados incorretos ou insuficientes.